

SR 1081 Spiral Guard



- Zwart HDPE.
- Geschikt voor bescherming van de meeste hydraulische, pneumatische en industriële slangtoepassingen in een groot aantal industrieën.
- Uitzonderlijke anti-afklemprestaties.
- Zeer schuurbestendig.
- Zeer bestand tegen UV-straling.
- Makkelijk aan te brengen, vermindert kans op verwonding.
- Bedrijfstemperatuur: minimaal -65°C, continu 90°C, max. / incidenteel 100°C.
- Geschikt voor het beschermen van enkele slangen en meerdere slangen.
- Getest onder extreme omstandigheden.
- Ongerold verpakt in dozen voor makkelijke opslag.

Lengtes en kleuren:

- Standaard lengte: 20 meter.
- Kleurkeus is zwart of geel in de maten 12 - 90 mm.
- Indien u geel bestelt, dient u een "Y" achter het artikelnummer te zetten, bijvoorbeeld SGX-75Y.

Hoe berekent u de benodigde hoeveelheid:

(Buitendiameter van de slang: Binnendiameter van de spiral guard) x lengte (m) van de slang

Voorbeeld:

Voor 25 m slang met een diameter van 40 mm is SGX-40 nodig.
 $(40 : 33) \times 25$ (lengte van de slang) = 30 meter spiral guard.

Artikel	Binnen diameter	Bescherm bereik	Binnen diameter slang	1-draads	2-draads	Multi spiraal	Dash size	Verpakking
SGX-12	9 mm	9 - 13 mm	3/16"	√	-	-	-3	20 m
SGX-16	13 mm	13 - 17 mm	1/4"	√	√	-	-4	20 m
			1/4"	-	√	-	-4	
SGX-20	16 mm	16 - 22 mm	5/16"	√	-	-	-5	20 m
			3/8"	√	√	√	-6	
SGX-25	21 mm	22 - 28 mm	1/2"	√	√	√	-8	20 m
SGX-32	27 mm	27 - 33 mm	5/8"	√	√	√	-10	20 m
			3/4"	√	√	√	-12	
SGX-40	33 mm	33 - 44 mm	1"	√	√	√	-16	20 m
SGX-50	44 mm	44 - 65 mm	1 1/4"	√	√	√	-20	20 m
			1 1/2"	√	√	√	-24	
SGX-75	65 mm	65 - 90 mm	2"	√	√	√	-32	20 m
SGX-90	80 mm	Hose Looms 80 - 200 mm		√	√	√		20 m

In geel en FRAS (Flame Retardant Anti Static) op aanvraag leverbaar.